



Características

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Modelo JPD 100B• Faixa de medição FHR 30 - 240 bpm• Sensibilidade 09 a 12 semanas de gestação• Display LCD Screen• Auto falante• Transdutor 2.5 Mhz (com opção de 2 Mhz e 3 Mhz)• Forma de exibição numérica e curva• Transdutor plástico ABS• Unidade principal plástico ABS• Sinal de alarme para bradicardia e taquicardia | <ul style="list-style-type: none">• Grau de proteção IPX4• Saída para fone de ouvido, gravador de som ou computador• Botão liga/desliga• Desligamento automático após 1 minuto sem detecção• Controle de volume• Fonte de alimentação: bateria recarregável com carregador bivolt automático• Dimensões 128mm x 91,5mm x 37,5mm• USB• Peso ± 190 5g |
|--|--|

Opcional

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Base de mesa• Fone de ouvido | <ul style="list-style-type: none">• Estojo |
|---|--|

Acompanha

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• 01 Transdutor | <ul style="list-style-type: none">• 01 Manual de instruções |
|---|---|

Certificados

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda IEC: 2012• ABNT NBR IEC 60601-1 - 2: 2017• ABNT NBR IEC 60601-1 - 6: 2011 | <ul style="list-style-type: none">• ABNT NBR IEC 60601-1 - 9: 2014• ABNT NBR IEC 60601-1 - 2 - 37: 2016• ANVISA: 80901110024 |
|---|--|