



TAPETE SANITIZANTE PEDILÚVIO

- Friso para contenção de água com solução sanitária.

Prepare a solução sanitizante: 500ml de água, 2 colheres de sopa de água sanitária.

Coloque o tapete sanitizante na área externa do seu ambiente e aplique a solução por toda a superfície interna antes da canaleta, até ficar totalmente úmido.

Aplicar a solução pelo menos 2 vezes ao dia, dependendo do fluxo de pessoas aplicar mais vezes

TAPETE SANITIZANTE

UÁ[^c^ÁU[ãã [c^ÁãO` | { æ Á.Á | [ã : ã[Á à | æÁ^Áçã ãÁ ã c.ããÉ
& [•ãã[Á.5|ã[Áã^Áã[| :ã&@ÁUXÔÁ[ãã^| :ã [ã c^É] è[Á [ã &@ãÉ&ã
~ { æÁãã|^ããÁã^Á& [} c^ } 8è[Áã^Á.~ bããÉ~ } * [•É[Á [^• { [Á] [ã^Á.~|Á
|æãã[Á& [{ Á * ~ æÁ^Áãè[Á ^~ d[É] [•• ~ ãã[|ããÁ^ãã[c^Á^~^Á] ^ã^Á Á
çæ æ ^} d[Áã^Á|ð ~ ãã[•É^•] ^•• ~ |æÁã^ÁF€ { É. Áã[ãã^| :ã [ã c^Á^Á
ã[ã&@æ æÉO] |ã ~ ^Áã ~ æ Áç^ : ^• Áã ÁããÁã [| 8è[Á [ã ã |ãÁ€€ [|Áã^Á
| * ~ æÁÉFÁ& [@ | Áã^Á [] æÁã^Á * ~ æÁ [ã ã |ãÁ [Áã[^c^Á [ãã [c^Á^Á
ã^ã^Á.Áçð ~ ÁÁã&c. :ãæ Áãã [|ãã[æãã [|ãÉ

UÁ[^c^Á [ãã [c^Á.Áã^Áãã[æãã[àã} c^Á& [{ ^|ãã ÁÁ^ãã} &ãã É

FABRICAÇÃO

- UÁ[| [ã d[Áè[Á | [] æ æ&@æ æÁQ-ã[æããã^Á Á [| { æ
OEUVT ÁG Í JLÁ
- Ô[{] [•ãè[ÁF€Á ÁU[|ã [| ^d[Á^Áãã æÁUXÔÁ
- Espessura F€Á { LÁ norma ASTM-D418-68
- Base emborrachada PVC antiderrapante
- Antichamas, antifungos e retenção de sujeira.
- Peso médio por m² 3,3kg - norma ASTM-D418-68
- Borda vedante
- Fabricação Própria Nacional