



Bulbo LED - 7W

Códigos:	Temperatura de cor:
LLB307YC	3000K
LLB607YC	6500K

Tensão: Autovolt 100V~240V

Temperatura do ambiente (TA): -10°C~+40°C

Frequência: 60Hz

Fator de potência: >0,7

Base: E27

Índice de reprodução de cor (IRC): >80

Índice de proteção (IP): 20

Fluxo luminoso: 540lm

Tempo de garantia: 1 ano

Vida útil(L70): 25.000h

Ângulo de abertura: 200°

Material predominante: Policarbonato

Caixa master: 100 unidades



Bulbo LED - 9W

Códigos:	T. de cor:	Fluxo:	Eq. Fluor:	Eq. Inca:	Bulbo:
LLB39YD	3000K	540lm	10W	35W	A55
LLB69YD	6500K	540lm	10W	35W	A55
LLB309YC	3000K	806lm	16W	60W	A60
LLB409YC	4000K	806lm	16W	60W	A60
LLB609YC	6500K	806lm	16W	60W	A60

Tensão: Autovolt 100V~240V

Temperatura do ambiente (TA): -10°C~+40°C

Frequência: 60Hz

Fator de potência: >0,7

Base: E27

Índice de reprodução de cor (IRC): >80

Índice de proteção (IP): 20

Tempo de garantia: 1 ano

Vida útil(L70): 25.000h

Ângulo de abertura: 200°

Material predominante: Policarbonato

Caixa master: 100 unidades

Cód:
LLB39YD
LLB69YD



Cód:
LLB309YC
LLB409YC
LLB609YC



Bulbo LED - 12W

Códigos:	T. de cor:	Fluxo:	Eq. Fluor:	Eq. Inca:	Bulbo:
LLB312YD	3000K	806lm	16W	60W	A60
LLB612YD	6500K	806lm	16W	60W	A60
LLB312YC	3000K	1050lm	20W	75W	A60
LLB412YC	4000K	1050lm	20W	75W	A60
LLB612YC	6500K	1050lm	20W	75W	A60

Tensão: Autovolt 100V~240V

Temperatura do ambiente (TA): -10°C~+40°C

Frequência: 60Hz

Fator de potência: >0,7

Base: E27

Índice de reprodução de cor (IRC): >80

Índice de proteção (IP): 20

Tempo de garantia: 1 ano

Vida útil(L70): 25.000h

Ângulo de abertura: 200°

Material predominante: Policarbonato

Caixa master: 100 unidades

Cód:
LLB312YD
LLB612YD



Cód:
LLB312YC
LLB412YC
LLB612YC



Bulbo LED - 15W

Códigos:	T. de cor:	Fluxo:	Eq. Fluor:	Eq. Inca:	Bulbo:
LLB315YD	3000K	1050lm	20W	75W	A60
LLB615YD	6500K	1050lm	20W	75W	A60
LLB315YC	3000K	1250lm	23W	80W	A60
LLB415YC	4000K	1311lm	26W	90W	A60
LLB615YC	6500K	1311lm	26W	90W	A60

Tensão: Autovolt 100V~240V

Temperatura do ambiente (TA): -10°C~+40°C

Frequência: 60Hz

Fator de potência: >0,7

Base: E27

Índice de reprodução de cor (IRC): >80

Índice de proteção (IP): 20

Tempo de garantia: 1 ano

Vida útil(L70): 25.000h

Ângulo de abertura: 200°

Material predominante: Policarbonato

Caixa master: 100 unidades

Cód:
LLB315YD
LLB615YD



Cód:
LLB315YC
LLB415YC
LLB615YC



ACESSÓRIOS



Adaptador soquete de base E27 para E14

Código: ADE27E14

Máximo: 4A/250V

Caixa master: 1000un



Adaptador soquete de base E40 para E27

Código: ADE40E27

Máximo: 4A/250V

Material predominante: Latão

Caixa master: 1000un



Bulbo LED High Power - 20W

Códigos:	T. de cor:	Fluxo:	Eq. Fluor:	Eq. Inca:	Bulbo:
LLB620YDE	6500K	1400lm	26W	90W	T60
LLB320YD	3000K	1600lm	29W	100W	T60
LLB620YD	6500K	1600lm	29W	100W	T60

Tensão: Autovolt (100V~240V)

Temperatura do ambiente (TA): -10°C~+40°C

Frequência: 60Hz

Fator de potência: >0,7

Base: E27

Índice de reprodução de cor (IRC): >80

Índice de proteção (IP): 20

Tempo de garantia: 1 ano

Vida útil(L70): 25.000h

Ângulo de abertura: 200°

Material predominante: Policarbonato

Caixa master: 50 unidades



Bulbo LED High Power - 30W

Códigos:	T. de cor:	Fluxo:	Eq. Fluor:	Eq. Inca:	Bulbo:
LLB330YD	3000K	2400lm	41W	150W	T70
LLB630YD	6500K	2400lm	41W	150W	T70

Tensão: Autovolt (100V~240V)

Temperatura do ambiente (TA): -10°C~+40°C

Frequência: 60Hz

Fator de potência: >0,92

Base: E27

Índice de reprodução de cor (IRC): >80

Índice de proteção (IP): 20

Tempo de garantia: 1 ano

Vida útil(L70): 25.000h

Ângulo de abertura: 200°

Material predominante: Policarbonato

Caixa master: 40 unidades



Bulbo LED High Power - 40W

Códigos:	T. de cor:	Fluxo:	Eq. Fluor:	Eq. Inca:	Bulbo:
LLB340YD	3000K	3200lm	56W	200W	T80
LLB640YD	6500K	3200lm	56W	200W	T80

Tensão: Autovolt (100V~240V)

Temperatura do ambiente (TA): -10°C~+40°C

Frequência: 60Hz

Fator de potência: >0,92

Base: E27

Índice de reprodução de cor (IRC): >80

Índice de proteção (IP): 20

Tempo de garantia: 1 ano

Vida útil(L70): 25.000h

Ângulo de abertura: 200°

Material predominante: Policarbonato

Caixa master: 40 unidades



Bulbo LED High Power - 50W

Códigos:	T. de cor:	Fluxo:	Eq. Fluor:	Eq. Inca:	Bulbo:
LLB350YD	3000K	4000lm	67W	240W	T100
LLB650YD	6500K	4000lm	67W	240W	T100

Tensão: Autovolt (100V~240V)

Temperatura do ambiente (TA): -10°C~+40°C

Frequência: 60Hz

Fator de potência: >0,92

Base: E27

Índice de reprodução de cor (IRC): >80

Índice de proteção (IP): 20

Tempo de garantia: 1 ano

Vida útil(L70): 25.000h

Ângulo de abertura: 200°

Material predominante: Policarbonato

Caixa master: 40 unidades



Bulbo LED High Power - 62W

Códigos:	T. de cor:	Fluxo:	Eq. Fluor:	Eq. Inca:	Bulbo:
LB662	6500K	5000lm	84W	300W	T100

Tensão: Autovolt (100V~240V)

Temperatura do ambiente (TA): -10°C~+40°C

Frequência: 60Hz

Fator de potência: >0,5

Base: E27

Índice de reprodução de cor (IRC): >80

Índice de proteção (IP): 20


Tempo de garantia: 1 ano

Vida útil(L70): 25.000h

Ângulo de abertura: 200°

Material predominante: Policarbonato

Caixa master: 40 unidades



LANÇAMENTO



LANÇAMENTO

Bulbo LED High Power - 65W

Códigos:	T. de cor:	Fluxo:	Eq. Fluor:	Eq. Inca:	Bulbo:
LLB66S	6500K	6500lm	105W	387W	T117
LB66SC	6500K	6500lm	105W	387W	T95

Tensão: Autovolt (100V~240V)

Temperatura do ambiente (TA): -10°C~+40°C

Frequência: 60Hz

Fator de potência: >0,6

Base: E27

Índice de reprodução de cor (IRC): >80

Índice de proteção (IP): 20


Tempo de garantia: 1 ano

Vida útil(L70): 25.000h

Ângulo de abertura: 200°

Material predominante: Policarbonato

Caixa master: 20 unidades



Bulbo LED High Power - 75W

Códigos:	T. de cor:	Fluxo:	Eq. Fluor:	Eq. Inca:	Bulbo:
LLB675C	6500K	7500lm	123W	450W	T120
LB675Y	6500K	7500lm	123W	450W	T117

Tensão: Autovolt (100V~240V)

Temperatura do ambiente (TA): -10°C~+40°C

Frequência: 60Hz

Fator de potência: >0,5

Base: E27

Índice de reprodução de cor (IRC): >80

Índice de proteção (IP): 20



Tempo de garantia: 1 ano

Vida útil(L70): 25.000h

Ângulo de abertura: 200°

Material predominante: Policarbonato

Caixa master: 20 unidades



Bulbo LED High Power - 100W

Códigos:	T. de cor:	Fluxo:	Eq. Fluor:	Eq. Inca:	Bulbo:
LLB3100C	3000K	10000lm	164W	600W	T135
LLB6100C	6500K	10000lm	164W	600W	T135
LB6100Y	6500K	10000lm	164W	600W	T129

Tensão: Autovolt (100V~240V)

Temperatura do ambiente (TA): -10°C~+40°C

Frequência: 60Hz

Fator de potência: >0,5

Base: E27

Índice de reprodução de cor (IRC): >80

Índice de proteção (IP): 20

Tempo de garantia: 1 ano

Vida útil(L70): 25.000h

Ângulo de abertura: 200°

Material predominante: Policarbonato

Caixa master: 20 unidades



Bulbo LED High Power - 150W

Códigos:	T. de cor:	Fluxo:	Eq. Vapor met:	Bulbo:
LLB6150C	6500K	15000lm	300W	T166

Tensão: Autovolt (100V~240V)

Temperatura do ambiente (TA): -10°C~+40°C

Frequência: 60Hz

Fator de potência: >0,5

Base: E40

Índice de reprodução de cor (IRC): >80

Índice de proteção (IP): 20

Tempo de garantia: 1 ano

Vida útil(L70): 25.000h

Ângulo de abertura: 200°

Material predominante: Policarbonato

Caixa master: 10 unidades



LANÇAMENTO

Bulbo LED High Power - 200W

Códigos:	T. de cor:	Fluxo:	Eq. Vapor met:	Bulbo:
LB6200C	6500K	18000lm	360W	T166

Tensão: Autovolt (100V~240V)

Temperatura do ambiente (TA): -10°C~+40°C

Frequência: 60Hz

Fator de potência: >0,7

Base: E40

Índice de reprodução de cor (IRC): >80

Índice de proteção (IP): 20

Tempo de garantia: 1 ano

Vida útil(L70): 25.000h

Ângulo de abertura: 200°

Material predominante: Policarbonato

Caixa master: 10 unidades

