

## MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

Ao Pregoeiro

Do

Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 78/2025

NOME DA EMPRESA: SIFAMAQ MANGUEIRAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 02.001.435/0001-86  
ENDEREÇO: RUA TIRADENTES,592, CENTRO SUL DOIS VIZINHOS PR.

Apresentamos nossa proposta para entrega do objeto abaixo da presente licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº. 26/2025, acatando todas as estipulações consignadas no anexo I do edital, conforme abaixo:

ITEM	Descrição do item	QTD	Marca	Valor unit.	Valor total
2	Mangueira hidráulica de borracha 3/8; 02 tramas de aço; sae r2at 330 bar/4786 psi; temp. -40 °c a +100 °c; 02 capas de aço 3400-06; 01 terminal prensado reto fema giratória jic 9/16 x mangueira 3/8 (100fj-06-06); 01 terminal prensado 90° fema giratória jic 9/16 x mangueira 3/8 (190fj-06-06); montada.	15M	Hylik	97,50	1.462,50
3	Mangueira hidráulica de borracha 1/2; 02 tramas de aço; sae r2at 275 bar/3988 psi;temp. -40 °c a +100 °c; 02 capas de aço3400-08; 01 terminal prensado reto fema giratória jic 3/4 x mangueira 1/2 (100fj-08-08); 01 terminal prensado 90° fema giratória jic 3/4 x mangueira 1/2 (190fj-08-08);montada.	15M	Hylik	142,00	2.130,00
4	Mangueira hidráulica de borracha 5/8; 02tramas de aço; sae r2at 250 bar/3625 psi; temp. -40 °c a +100 °c; 02 capas de aço 3400-10; 01 terminal prensado reto fema giratória jic 7/8 x mangueira 5/8 (100fj-10-10); 01 terminal prensado 90° fema gira-	15M	Hylik	128,90	1.933,50

	tória jic 7/8 x mangueira 5/8 (190fj-10-10); montada.				
5	Mangueira hidráulica de borracha 3/4; 02tramas de aço; sae r2at 215 bar/3118 psi;temp. -40 °c a +100 °c; 02 capas de aço3400-12; 01 terminal prensado reto femea giratória jic 1.1/16 x mangueira 3/4 (100fj-12-12); 01 terminal prensado 90° femeagiratória jic 1.1/16 x mangueira 3/4 (190fj-12-12); montada.	15M	Hylík	109,90	1.648,50
6	Mangueira hidráulica de borracha 1"; 02tramas de aço; sae r2at 165 bar/2391 psi;temp. -40 °c a +100 °c; 02 capas de aço3400-16; 01 terminal prensado reto femea giratória jic 1.5/16 x mangueira 1" (100fj-16-16); 01 terminal prensado 90° femeagiratória jic 1.5/16 x mangueira 1" (190fj-16-16); montada.	15M	Hylík	389,90	5.848,50
7	Mangueira hidráulica de borracha 3/8; 04espirais de aço; sae 4sp 460 bar/6670 psi;temp. -40 °c a +100 °c; 02 capas de aço 920-06; 01 terminal prensado reto femeagiratória jic 9/16 x mangueira 3/8 (100fj-06-06); 01 terminal prensado 90° femea giratória jic 9/16 x mangueira 3/8 (190fj-06-06); montada.	15M	Hylík	149,96	2.249,40
8	Mangueira hidráulica de borracha 1/2; 04espirais de aço; sae 4sp 425 bar/6160 psi; temp. -40 °c a +100 °c; 02 capas de aço920-08; 01 terminal prensado reto femeagiratória jic 3/4 x mangueira 1/2 (100fj-08-08); 01 terminal prensado 90° femea giratória jic 3/4 x mangueira 1/2 (190fj-08-08); montada	15M	Hylík	178,90	2.683,50
9	Mangueira hidráulica de borracha 5/8; 04 espirais de aço; sae 4sp	15M	Hylík	159,90	2.398,50

	400 bar/5800 psi;temp. -40 °c a +100 °c; 02 capas de aço 920-10; 01 terminal prensado reto feme giratória jic 7/8 x mangueira 5/8 (100fj-10-10); 01 terminal prensado 90° femea giratória jic 7/8 x mangueira 5/8 (190fj-10-10);montada				
10	Mangueira hidráulica de borracha 3/4; 04espirais de aço; sae 4sh 380 bar/5510 psi;temp. -40 °c a +100 °c; 02 capas de aço920-12; 01 terminal prensado retofemea giratória jic 1.1/16 x mangueira 3/4 (100fj-12-12); 01 terminal prensado 90° femea giratória jic 1.1/16 x mangueira 3/4 (190fj-12-12); montada	15M	Hylik	259,90	3.898,50
11	Mangueira hidráulica de borracha 1"; 04espirais de aço; sae 4sh 320 bar/4640 psi;temp. -40 °c a +100 °c; 02 capas de aço920-16; 01 terminal prensado reto femea giratória jic 1.5/16 x mangueira 1" (100fj-16-16); 01 terminal prensado 90° femea giratória jic 1.5/16 x mangueira 1" (190fj-16-16); montada	15M	Hylik	639,90	9.598,50
12	Mangueira hidráulica baixa pressão 1/4;sae 100 r6; borracha sintética; aplicação:óleos minerais, óleos solúveis em agua, derivados de petróleo; reforço 01 trançadode fio têxtil de alta resistência; temp. -40 °ca +125 °c; 02 abraçadeiras de aço fab 09-13.	15M	Hylik	39,00	585,00
13	Mangueira hidráulica baixa pressão 5/16;sae 100 r6; borracha sintética; aplicação:óleos minerais, óleos solúveis em agua, derivados de petróleo; reforço 01 trançadode fio têxtil de alta resistência; temp. -40 °ca +125 °c; 02 abraçadeiras de aço fab 09-13.	15M	Hylik	38,90	583,50
14	Mangueira hidráulica baixa pressão 3/8;sae 100 r6; borracha sintetica; aplicação: óleos minerais, óleos solúveis em agua,	15M	Hylik	49,90	748,50



	derivados de petróleo; reforço 01 trançado de fio têxtil de alta resistência; temp. -40 °ca +125 °c; 02 abraçadeiras de aço fab 12-16.				
15	Mangueira hidráulica baixa pressão 1/2;sae 100 r6; borracha sintética; aplicação:óleosminerais, óleos solúveis em agua, derivados de petróleo; reforço 01 trançadode fio têxtil de alta resistência; temp. -40 °ca 125 °c; 02 abraçadeiras de aço fab 14-22.	15M	Hylik	56,50	847,50
16	Mangueira hidráulica baixa pressão 5/8;sae 100 r6; borracha sintética; aplicação:óleos minerais, óleos solúveis em agua, derivados de petróleo; reforço 01 trançadode fio têxtil de alta resistência; temp. -40 °ca +125 °c; 02 abraçadeiras de aço fab 14-22.	15M	Hylik	66,90	1.003,50
17	Mangueira hidráulica baixa pressão 3/4;sae 100 r6; borracha sintética; aplicação:óleos minerais, óleos solúveis em agua, derivados de petróleo; reforço 01 trançadode fio têxtil de alta resistência; temp. -40 °ca +125 °c; 02 abraçadeiras de aço fab 19-27.	15M	Hylik	78,90	1.183,50
18	Mangueira hidráulica baixa pressão 1”; sae100 r6; borracha sintética; aplicação: óleosminerais, óleos solúveis em agua, derivados de petróleo; reforço 01 trançado de fio têxtil de alta resistência; temp. -40°c a +125 °c; 02 abraçadeiras de aço fab 22-32.	15M	Hylik	95,50	1.432,50
19	Mangueira sucção azul psl 1.1/4; construção em pvc flexível cristal com espiral depvc rígido; temp. +5 °c a +55 °c	15M	Hylik	33,90	508,50
20	Mangueira sucção azul psl 1.1/2; construção em pvc flexível cristal com espiral de pvc rígido; temp. +5 °c a +55 °c.	15M	Hylik	53,90	808,50
21	Mangueira sucção azul psl 2”;construção em pvc flexível	15M	Hylik	65,90	988,50

	cristal com espiral de pvc rígido; temp. +5 °c a +55 °c				
22	Mangueira lava auto azul 3/4; construção pvc flexível; reforço duas trancas de fios poliéster; pressão trabalho 1000 psi; temp. +5 °c a + 55 °c.	15M	Hylík	36,90	553,50

**Valor total da proposta: R\$ 43.094,40**

**(Quarenta e três mil e noventa e quatro reais e quarenta centavos )**

Declaramos que os produtos cotados atendem a todas as especificações do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº. 26/2025.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: \_\_\_\_\_ 12 (doze) meses a partir da data de emissão da proposta.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital

PAGAMENTO: Conforme Edital.

DEMAIS CONDIÇÕES: Conforme Edital

DOIS VIZINHOS 16 DE JUNHO DE 2025

SIFAMAQ MANGUEIRAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 02.001.435/0001-86  
ANDERSON MOCELIN VITES DA SILVA  
CPF: 032.597.509-40