

## PNEUS OTR E-3/L-3

TAMANHO	TT/TL	DIÂM. (mm)	LONAS	SULCO (mm)	LARG. SESSÃO	CARGA (KG)	IND. VEL.
14.00-24	TT/TL	1370	15PR	26	375	4000/7500	A8/A2
14.00-24	TT/TL	1370	24PR	26	375	5410/9500	A8/A2
14.00-24	TT/TL	1370	28PR	26	375	5600/10000	A8/A2
17.5-25	TT/TL	1350	15PR	26	445	4250/7300	A8/A2
17.5-25	TT/TL	1350	20PR	26	445	4250/7300	A8/A2
20.5-25	TT/TL	1490	20PR	30	520	6000/9500	A8/A2
23.5-25	TT/TL	1615	20PR	32	595	7300/9900	A8/A2



## PNEU PARA IMPLEMENTO I-1

TAMANHO	TT/TL	DIÂM. (mm)	LONAS	SULCO (mm)	LARG. SESSÃO	CARGA (KG)	IND. VEL.
11-115	TT/TL	810	8PR	280	250	1100/2300	A8/A2
11-115	TT/TL	810	12PR	280	360	1120/2470	A8/A2



Qingdao Qihang Tyre Co., Ltd foi criada em 2000 na cidade de Qingdao na província de Shandong. É uma grande empresa que recebe vasto suporte da Nação Chinesa. A produção anual é de um milhão de peças e o rendimento é de 3 bilhões.

As principais marcas, **SUPERGUIDER**, **ROADGUIDER**, **FORERUNNER** e **SAILING**, são famosas nas áreas de pneus para agricultura, Off Road, pneus para trailer, pneus industriais, etc. Os produtos vendem bem e tem ótima reputação em mercados como os Norte Americano e Sul Americano, Europeu, Oriente Médio e Sudeste Asiático, contemplando mais de 80 países em várias regiões do mundo. Qihang é certificada com o ISO 9001/2000, DOT, CCC(3C) e REACH, com garantia de cinco anos para seus produtos.

Qihang colabora com diversas empresas fabricantes de máquinas que utilizam seus produtos nas suas linhas de montagem. Nos últimos anos apresentou-se um novo conceito de gerenciamento, integrando mercados e a capacidade de produção. Em breve passará por uma ampla renovação e construção da planta industrial, com uma planta moderna para produção de pneus, proporcionando grandes oportunidades para o próximo passo, que é atingir um novo patamar.

Qingdao Qihang Tyre Co. Ltd., tem rigor, firmeza, progresso e inovação como lema empresarial e adere a OTR pneus, que são pneus para agricultura, como principal estratégia de desenvolvimento. Qihang é comprometida em fazer o bem, em ser uma empresa de grande porte e se tornar líder nos segmentos de desenvolvimento, produção e vendas dos pneus OTR para agricultura. Qihang faz parte do grupo People-Oriented, criando excelente cultura organizacional e afetuoso ambiente de trabalho, focando no treinamento pessoal, seleção e desenvolvimento humano através de recursos científicos.



**SUPERGUIDER**

**ROADGUIDER**

**FORERRUNER**

**SAILING**



## PNEUS PARA AGRICULTURA - R1

TAMANHO	TT/TL	DIAM. (mm)	LONAS	SULCO (mm)	LARG. SESSÃO	CARGA (KG)	IND. VEL.
12.4-24	TT	1159	8PR	35	315	1285/2800	A8/A2
12.4-24	TT	1159	12PR	35	315	1600/3520	A8/A2
12.4-28	TT	1260	8PR	33	315	1400/3075	A8/A2
12.4-28	TT	1260	12PR	33	315	1650/3650	A8/A2
14.9-24	TT	1265	8PR	28	378	1600/3875	A8/A2
14.9-24	TT	1265	12PR	28	378	2000/4400	A8/A2
14.9-26	TT	1316	8PR	33	378	1950/4250	A8/A2
14.9-26	TT	1316	12PR	33	378	2060/4500	A8/A2
14.9-28	TT	1367	8PR	38	378	1700/3650	A8/A2
14.9-28	TT	1367	12PR	38	378	1950/4300	A8/A2
16.9-24	TT	1333	10PR	35	429	1850/3700	A8/A2
16.9-24	TT	1333	12PR	35	429	2120/4240	A8/A2
16.9-28	TT	1435	10PR	35	429	2120/4240	A8/A2
16.9-28	TT	1435	12PR	35	429	2360/4700	A8/A2
16.9-30	TT	1485	10PR	38	429	2240/4500	A8/A2
16.9-30	TT	1485	12PR	38	429	2500/4900	A8/A2
16.9-34	TT	1485	10PR	37	429	2360/4700	A8/A2
16.9-34	TT	1485	12PR	37	429	2575/5000	A8/A2
18.4-30	TT	1552	10PR	42	467	2500/5300	A8/A2
18.4-30	TT	1552	12PR	42	467	2900/6400	A8/A2
18.4-34	TT	1654	10PR	43	467	2725/6150	A8/A2
18.4-34	TT	1654	12PR	43	467	3000/6700	A8/A2
18.4-38	TT	1755	10PR	45	467	2900/6400	A6/A2
18.4-38	TT	1755	12PR	45	467	3250/7100	A6/A2
18.4-42	TT	1857	10PR	48	467	3000/6700	A6/A2
18.4-42	TT	1857	12PR	48	467	3350/7300	A6/A2
23.1-26	TT	1605	12PR	48	587	3250/7100	A6/A2
23.1-26	TT	1605	16PR	48	587	3750/8250	A6/A2



## PNEUS PARA TRATORES INDUSTRIAIS - R4

TAMANHO	TT/TL	DIAM. (mm)	LONAS	SULCO (mm)	LARG. SESSÃO	CARGA (KG)	IND. VEL.
16.9-24	TL	1236	12PR	270	429	3250/6150	A8/A2
16.9-28	TL	1435	12PR	270	430	3450/6300	A8/A2
17.5-24	TL	1241	12PR	260	445	3000/6000	A8/A2
19.5L-24	TT/TL	1314	12PR	300	495	2360/5200	A8/A2
19.5L-24	TT/TL	1314	16PR	300	495	2360/5200	A8/A2



## PNEUS PARA TRATORES I-3 R4

TAMANHO	TT/TL	DIAM. (mm)	LONAS	SULCO (mm)	LARG. SESSÃO	CARGA (KG)	IND. VEL.
10.5/80-18	TL	912	10PR	22	274	1935/3075	A8/A2
12.5/80-18	TL/TL	1001	12PR	26	350	2625/5785	A8/A2



## PNEUS PARA MINI CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA - SKS

TAMANHO	TT/TL	DIAM. (mm)	LONAS	SULCO (mm)	LARG. SESSÃO	CARGA (KG)	IND. VEL.
10-16.5	TL	779	10PR	19	261	2135/4750	A8/A2
12.16-5	TL	830	12PR	22	312	2865/6320	A8/A2
14.17-5	TL	922	14PR	25	351	3875/7500	A8/A2



## PNEUS OTR G2/L2

TAMANHO	TT/TL	DIAM. (mm)	LONAS	SULCO (mm)	LARG. SESSÃO	CARGA (KG)	IND. VEL.
13.00-24	TT/TL	1280	12PR	27	330	2650/5840	A8/A2
13.00-24	TT/TL	1280	16PR	27	330	3075/6800	A8/A2
14.00-24	TT/TL	1350	12PR	28	360	3075/6800	A8/A2
14.00-24	TT/TL	1350	16PR	28	360	3550/7850	A8/A2
17.5-25	TT/TL	1350	12PR	27	445	2900/6400	A8/A2
17.5-25	TT/TL	1350	16PR	27	445	3350/7300	A8/A2
17.5-25	TT/TL	1350	20PR	27	445	3650/8250	A8/A2
26.5-25	TT/TL	1490	16PR	30	520	4000/9560	A8/A2
29.5-25	TT/TL	1615	16PR	32	520	4750/9500	A8/A2

