

**KAPSEN**

Característica do padrão:

Design de banda de rodagem aprimorado, alta resistência ao desgaste e resistência ao desgaste excêntrico. Baixa resistência ao rolamento, economia de combustível e boa dirigibilidade.

Condições adequadas:

Pneu de direção/reboque adequado para transporte de longa distância, rodando em estradas de alta qualidade.

HS205

TAMANHO		ARO PADRÃO	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	CARGA MÁXIMA SIMPLES / DUPLO	PRESSÃO MAX (KPA)
11R22.5	16	8.25	146/143M	1050	279	3000/2725	830
11R24.5	16	8.25	149/146L	1100	279	3250/3000	830
205/75R17.5	16	6.00	124/122M	753	205	1600/1500	750
215/75R17.5	16	6.00	126/124M	767	212	1700/1600	700
225/70R19.5	14	6.75	128/126M	811	226	1800/1700	760
235/75R17.5	16	6.75	132/130M	797	233	2000/1900	775
245/70R19.5	16	7.50	135/133M	833	248	2180/2060	830
255/70R22.5	16	7.50	140/137M	930	255	2500/2300	830
265/70R19.5	16	7.50	140/138M	867	262	2500/2360	775
275/70R22.5	16	8.25	148/145M	958	276	3150/2900	900
285/75R24.5	16	8.25	147/144L	1056	283	3075/2800	830
295/75R22.5	16	9.00	146/143L	1014	298	3000/2725	830