

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DENOMINAÇÃO

Capacho de Vinil

APLICAÇÃO

São Kapachos produzidos em várias cores e em qualquer tamanho. É utilizado para contenção de resíduos sólidos presentes nas solas dos sapatos uma vez que as fibras entrelaçadas retêm estas partículas e não deixam que estas se espalhem. Pode ser vendido liso ou pelo sistema de pintura, vulcanização e ADK. É um ótimo suporte para o marketing de sua empresa. Tapetes personalizados, comércios, residências, barcos, elevadores, tapetes com molde, carros, etc.

ESPECIFICAÇÕES

100% PVC, composto de fios de vinil entrelaçados e fundido em uma base de PVC flexível. Cor do Material: Disponível em 28 cores Espessura: 10mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM DE TESTE		UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO DO CAPACHO	RESULTADO	MÉTODO DE TESTE
Espessura		MM	10,5+/-0.5	10.50	Tipo A
Peso		G/M2	4.200+/-150	4.300	Tipo A
Diâmetro da Bobina		MM	0.40+/-0.05	0.45	
Força de tensão da Bobina		KG	Acima de 0.5	0.83	JIS-L1021
Abrasão		G	Abaixo de 1.5	0.68	Cuadro de Método de Abrasão (KS-F2819)
ABRASÃO	L	G	Abaixo de 1.5	0.27	Método de Abrasão de Superfície
	W	G	Abaixo de 1.5	0.32	Plana (KS-K0540)
CONTRAÇÃO	L	%	+/- 2.5	- 0.57	KS-M3802
	W	%	+/- 2.5	- 0.57	
IMPEDIMENTO DO FOGO	Expansão Total Queimado	CM	Abaixo de 10	4.7	KS-F2819
	Após a Duração da Chama	SEC	Abaixo de 20	1.2	

CARACTERÍSTICAS

Fácil limpeza, grande capacidade de absorção de sujeiras. Longa durabilidade. Lavável, antiderrapante, resistente, anti-chamas. 100% reciclável. Grande variedade de cores, vendido em rolo ou personalizado sob medida.

