

# INCOL HWS TOP CI-4

Registro ANP 12888

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Óleo lubrificante mineral multiviscoso de ótimo desempenho, indicado para motores à diesel de alta potência, turbo alimentados ou superalimentados e dotados de sistema intercooler, que operam em condições regulares ou severas.

Proporciona melhor partida a frio e maximiza a lubrificação em altas temperaturas. O uso regular e adequado evita os desgastes e protege contra a corrosão, oxidação e formação de depósitos, contribuindo para o bom funcionamento.

Atende: API CI-4

Características	SAE 15W40
Viscosidade Cinemática 40 °C, (cSt)	119,60
Viscosidade Cinemática 100 °C, (cSt)	14,85
Índice de Viscosidade	128
Ponto de Fluidez, (°C)	-20
Ponto de Fulgor, (°C)	210

Os dados acima são típicos provenientes das análises realizadas em lote de produção, estando em total conformidade com as especificações atendidas e o seu registro na ANP. Os valores podem ser alterados sem prévio aviso.

**Para informações detalhadas, consulte nosso departamento técnico.**

**Fone (14) 3283-8130**

**[www.incollub.com.br](http://www.incollub.com.br)**

**SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001**

**Revisão: Setembro/2020**