



## Limpa Contato Spray

- **Descrição do Produto**

O Limpa Contato remove graxas, sujeiras, óleos e outros contaminantes das superfícies dos contatos elétrico-eletrônicos, sem deixar nenhum resíduo. Ajuda na prevenção de falhas e mau contato, sem alterar as propriedades elétricas. Não provoca danos em superfícies metálicas.

- **Características**

- Elimina resíduos que prejudicam os contatos elétricos e eletrônicos.
- Recupera a condutividade dos contatos.
- Na maioria dos casos, dispensa a desmontagem dos equipamentos.
- Evita o depósito de resíduos prejudiciais a condutividade.
- Não propaga corrente elétrica.
- Limpa e seca instantaneamente.
- Remove zinabre em placas elétricas.
- Secagem rápida – Não é necessário uso de pano para remover o excesso de produto.



- **Aplicações**

- Limpa e seca instantaneamente reles, seletores de canais, cabeças magnéticas, computadores, impressoras, freios ABS e inclusive sistemas de injeção eletrônica.
- Desenvolvido para limpeza de sujeira leve e graxa em contatos elétricos e componentes eletrônicos.
- Remoção de poeira e resíduos de umidade que causam oxidação e isolamento de contatos

- **Restrição de uso**

- Não utilizar em equipamentos ligado ou com tensão.
- Plásticos reciclados e borrachas.

- **Importante**

- É aconselhável testá-lo em uma pequena área para verificação, ou isolar o plástico, caso haja a possibilidade de contato do produto com o substrato.

- **Modo de Usar**

- O local a ser aplicado deve estar desligado.
- Agite a lata com movimentos circulares para homogeneizar o produto.
- Aplique o produto a uma distância de 5 a 15 cm diretamente sobre o local desejado.
- Utilize a própria força do spray para remoção da sujeira e gordura. Deixar secar.
- Para locais de difícil acesso utilize o prolongador.





- **Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto**

- Após o uso total do produto, não reutilize a embalagem.
- Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama.
- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Evitar qualquer contato com os olhos.
- Evitar o contato com a pele.
- Não ingerir.

- **Condições de armazenamento e prazo de validade**

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 36 meses após a data de fabricação.

- **Dados técnicos**

Cor	Incolor
Peso específico, 20/4°C, g/ml	0,66 – 0,70 g/mL
Índice de Refração 20°C	1,3700 – 1,3900

- **Principais Vantagens**

- Elimina resíduos que prejudicam os contatos elétricos e eletrônicos.
- Recupera a condutividade dos contatos.
- Na maioria dos casos, dispensa a desmontagem dos equipamentos.
- Não propaga corrente elétrica.
- Limpa e seca instantaneamente.