

SMS STATION II BIVOLT



Ref. 0027392 | μST1200Bi

Topologia	Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line	Potência	1200 VA
Tensão entrada	Bivolt automático 115/127/220V~	Tensão saída	115V~
Forma de Onda	Senoidal por aproximação - retangular PWM	Fator de potência de saída	0.5
Conexão de entrada	Plugue NBR 14136	Conexão de saída	8 tomadas NBR 14136 (6 no painel traseiro + extensão elétrica gratuita)
Tempo de autonomia (máximo)	55 minutos para computador on board + monitor LED 15,6"	Estabilizador Interno	✓
Filtro de Linha	✓	Formato	Torre
Fusível	Porta fusível externo com unidade reserva	Extensão Elétrica	Grátis extensão elétrica com 3 tomadas auxiliares

Autodiagnóstico de bateria	✓
Microprocessador	Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash
Autoteste	✓
DC Standby	✓
Sinalizações	Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak.
Botão liga/desliga	Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários
Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL).	✓

Battery Saver	✓
Função TRUE RMS	✓
Recarregador Strong Charger	✓
Circuito desmagnetizador	✓
Alarme Audiovisual	✓
Função Mute	✓
Proteções para a carga	<p>Queda de rede (Blackout)</p> <p>Ruído de rede elétrica</p> <p>Sobretensão de rede elétrica</p> <p>Subtensão de rede elétrica</p> <p>Surtos de tensão na rede</p> <p>Correção de variação da rede elétrica por degrau</p>

Proteções do nobreak	Sobreaquecimento no transformador	Tempo de garantia	18 meses (1 ano + 6 meses mediante cadastro)
	Potência excedida		
	Descarga total da bateria		
	Curto-circuito no inversor		