

SUNFULL TIRES

Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co., Ltd
Dawang Economic Development Zone, Dongying, Shandong, China
Tel: +86 546 6893270 Fax: +86 546 6893669
Website: <http://www.hengfengtires.com>
E-mail: sales@hengfengtires.com



SUNFULL TIRES



PCR & LTR

Catálogo de Pneus

SUNFULL TIRES



DESIGN DE PADRÃO ASSIMÉTRICO E DE ALTO
DESEMPENHO



SF-888

Série	Tamanho	Carga Índice	Velocidade Classificação	UTQG
30	265/30R19	93XL	W	280AAA
	275/30R19	96XL	W	280AAA
	255/30R20	92XL	W	280AAA
	275/30R20	97XL	W	280AAA
	265/35R18	97XL	W	280AAA
35	215/35R19	85XL	W	280AAA
	235/35R19	91XL	W	280AAA
	245/35R19	93XL	W	280AAA
	255/35R19	96XL	W	280AAA
	275/35R19	100XL	W	280AAA
40	245/40R19	95XL	W	280AAA
	225/40R18	92XL	W	280AAA
	235/40R18	95XL	W	280AAA
	245/40R18	97XL	W	280AAA
	225/40R19	100XL	W	280AAA

Série	Tamanho	Carga Índice	Velocidade Classificação	UTQG
45	195/45R16	84XL	V	280AAA
	205/45R16	87XL	W	280AAA
	205/45R17	88XL	W	280AAA
	215/45R17	91XL	W	280AAA
	225/45R17	94XL	W	280AAA
50	235/45R17	97XL	W	280AAA
	225/45R18	95XL	W	280AAA
	235/45R18	98XL	W	280AAA
	245/45R18	100XL	W	280AAA
	245/45R19	102XL	W	280AAA




Série	Tamanho	Carga Índice	Velocidade Classificação	UTQG
55	205/55R15	88	V	280AAA
	185/55R16	83	V	280AAA
	195/55R16	91XL	W	280AAA
	205/55R16	94XL	W	280AAA
	215/55R16	97XL	W	280AAA
60	195/55R16	88XL	W	280AAA
	205/55R16	91XL	W	280AAA
	225/55R16	99XL	W	280AAA
	205/55R17	95XL	W	280AAA
	215/55R17	98XL	W	280AAA

Estabilidade

Padrões de bloco contínuos no ombro reduzem a deformação do padrão durante a condução, com resposta rápida e estabilidade aprimorada em curvas de alta velocidade

Evacuação de água

Quatro sulcos circunferenciais largos proporcionam evacuação de água eficiente e evitam a aquaplanagem



Sulcos laterais com lamelas finas proporcionam excelente desempenho em piso molhado



Cap-Ply sem juntas

O sistema de solas sem juntas e o nylon de alta densidade melhoram a estabilidade em alta velocidade e reduzem o ruído de rolamento

Melhora ESTABILIDADE EXATAMENTE

O raio interno múltiplo melhora o controle da direção, garantindo o desempenho em alta velocidade

Melhora CONTROLE



Protetor de aro especial

Protege as rodas contra danos em guias

Características

Quatro sulcos circunferenciais largos, sulcos laterais com lamelas finas e padrões de bloco contínuos no ombro

Desenho de banda de rodagem com passo variável

Faixa de nylon sem juntas

Composto de fibra na banda de rodagem

Protetor de aro

Benefícios

➤ Proporciona evacuação de água eficiente, desempenho excepcional em piso molhado e maior estabilidade em curvas de alta velocidade

➤ Conforto superior e rotação silenciosa

➤ Melhora a rigidez e a uniformidade da banda de rodagem e proporciona estabilidade em alta velocidade

➤ Proporciona melhor desempenho em superfícies molhadas e reduz a resistência ao rolamento

➤ Protege as rodas contra danos em guias