



YTO-ELY1104

(110HP 81kw)



ELY1104	Configuração
Motor	LR4A3LU22 (Motor de Tier III, turbocompressor e intercooler, filtro de ar seco)
Embreagem	Dupla ação, 12 polegadas
Caixa de câmbio	12F+12R por sincronizador
Tomada de força	540/540E (rpm)
Pneu (F/R)	14.9-24/18.4-34 R1
Freio a ar	NÃO
Levante hidráulico	3 jogos de saída hidráulica (1 jogo de saída constante + controle flutuante), cilindro de elevação auxiliar duplo
	60L/min
	Suspensão CAT II
Tração	Tração oscilante reforçada
Outros	Cabine com ar condicionado, MP3, painel de instrumentos combinados

Especificações básicas	
Motor	4 cilindros, refrigeração a água, turbocompressor e intercooler, 4.33L
Diâmetro do cilindro*curso do pistão	105*125
Velocidade nominal (rpm)	2200
Embreagem	Seco, de dupla ação, operado de forma independente
Qualidade de uso (Kg)	Cabine 4100
Contrapeso (Kg)	Dianteiro 10*40
	Traseiro Quantidade*peso 6*50
Distância entre eixos (mm)	2314
Altura mínima do solo (mm)	420
Bitola (mm)	Dianteira 1564-2000
	Traseira 1652-2152
Pneu	Pneu dianteiro 14.9-24
	Pneu traseiro 18.4-34
Capacidade de levante (no olhal) Kg	≥3740
Capacidade de elevação (610 mm após olhal)	≥2400
Kg Categoria de suspensão	II CAT.
Vazão hidráulica L/min	60L/min
Tomada de força	Quantidade de estrias 6 estrias
	Velocidade de rotação (rpm) 540/1000 , 540/720, 540/540E(720)
Velocidade	Frente (km/h) 2.28-36.94
	Ré (km/h) 2.29-37.24
Dimensão C *L*A com cabine (mm)	4536*2300*2650
Potência de força (kw)	68
Raio mínimo do giro (m)	5.6±0.3
Tracção nominal (KN)	22
Tanque de combustível (L)	115