

Acabamento externo da câmara em aço carbono com pintura epóxi preta ou em aço inoxidável.

Cavalete em aço carbono com pintura preta;

Câmara interna confeccionada em aço SAE 1020 e acabamento com tinta para alta temperatura ou em aço inoxidável 430;

Fornos Turbo *Twister*

Gás - 05, 08 e 10 esteiras.



De acordo com a Portaria 267/2021 do INMETRO.

Características

Porta do forno confeccionada em aço inoxidável, possuindo, Internamente, vidro temperado de fácil remoção, facilitando a limpeza e a manutenção;

Vedação da porta em borracha de silicone resistente a altas temperaturas, fixada sem utilização de rebites ou parafusos;

Possui alarme sonoro e visual, avisando o final do processo de cocção;

Suporte para esteiras de 580x680 mm de fácil remoção, somente por encaixe, para facilitar a limpeza;

Lâmpada centralizada na lateral da coluna esquerda da porta, propiciando melhor visualização do assado;

Maçaneta da porta confeccionada em aço SAE 1020/1045, cromada e com pegador em termoplástico super resistente com isolante térmico;

Queimador localizado na parte inferior de fácil acesso;

Cavalete reforçado, equipado com 4 rodízios;

Possui sensores que identificam a presença da chama no queimador, se esta se apagar, desligará o abastecimento;

Isolamento térmico em lã de rocha;

Esteiras para pão doce e salgado, opcionais, nas medidas de 580x680 mm;

Disponível nas tensões de 127V ou 220V monofásico;

Saída de vapor automática;

Temperatura máxima de 230°C.

Acompanha kit gás.

Fornos Turbo Twister

Gás - 05, 08 e 10 esteiras.

Externo em AÇO CARBONO OU INOX

Interno em AÇO CARBONO OU INOX



Características Técnicas

MODELO	DIMENSÕES CÂMARA INTERNA			PRODUTO LÍQUIDO			EMBALAGEM		
	LARGURA (mm)	PROF. (mm)	ALTURA (mm)	LARGURA (L) (mm)	PROF. (P) (mm)	ALTURA (A) (mm)	LARGURA (mm)	PROF. (mm)	ALTURA (mm)
FVT5G	675	850	505	940	1285	1725	1100	1425	1050
FVT8G	675	850	775	940	1285	1795	1100	1425	1320
FVT10G	675	850	955	940	1285	1795	1100	1425	1500

MODELO	Tensão (V)	Consumo Elétrico máximo (kWh)	Consumo Iluminação (kWh)	Potência elétrica máxima (W)	Corrente máxima (A)	Motor (cv)	Consumo de gás Máximo	Potência Calorífica	Pressão de gás (kPa)
FVT5G	127	0,42	0,02	423	3,9	1/4 CV Monof. 50/60Hz	1,62	18.520	2,8
	220	0,38		375	1,9				
FVT8G	127	1,14	0,05	1140	9,55	1 CV Monof. 50/60Hz	2,40	27.300	2,8
FVT10G	220	1,06		1065	5,15				