Pregão Eletrônico N° 18/2026 (SRP) (Lei 14.133/2021)
UASG 985477 - PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR

A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

1. Identificação da licitante:

Razão Social: RRW LICITA LTDA
CNPJ/MF: 27466469000177
Endereço: RUA Mergenthaler, 345 – 52 B
CEP: 05311030 Bairro:Vila leopoldina
Telefone: 11 982923423
Cidade: São Paulo UF: SP
E-mail para Contato: rlanzetti@rrwlicita.com.br
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: Banco do Brasil, Agência: 3050-3 c/c: 20952-x

2. Condições Gerais da Proposta:

Pregão Eletrônico N° 18/2026 (SRP) (Lei 14.133/2021)						
UASG 985477 - PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR						
item	modelo	Descrição	MARCA	QTD	vl unit	VL TOTAL
2	05199.0001.01	CHAVE BOIA CBS 16A-2,0M	soprano	3	R$ 39,00	R$ 117,00
12	cjx2-32-10	contator tripolar 32 a - 220v	veartech	10	R$ 70,00	R$ 700,00
43	LUXON FDK	RELE FOTOCONTROLADOR LUXON MICR T2LNFDRNAR 10KV 127/220V 50-60HZ FDESLIGADO	exatron	50	R$ 16,00	R$ 800,00
						R$ 1.617,00

MODELO	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO DE OPERAÇÃO	MATERIAL
	LUXON FD LUXON FDK	IP65 (67 sob consulta), liga noite, sistema fail-off, normalmente aberto (NA), ação rápida (AR)	T2LNFDRNAR	Material: Copo em resina policarbonato (PC) com proteção anti-UV, base em resina copolímero polipropileno, gaxeta em PVC e pinos/terminais em latão estanhado Embalagem Caixa
	LUXON FL LUXON FLK	IP65, liga noite, sistema fail-on, normalmente fechado (NF), ação rápida (AR)	T2LNFLRNAR	
	LUXON FL67 LUXON FLK67	IP67, liga noite, sistema fail-on, normalmente fechado (NF), ação rápida (AR)	T2LNFLRNAR	
	LUXON FD67 LUXON FDK67	IP67, liga noite, sistema fail-off, normalmente aberto (NA), ação rápida (AR)	T2LNFDRNAR	
	LUXAN 0FD	IP65, liga noite, sistema fail-off, normalmente aberto (NA), ação instantânea (AI)	T2LNFDRNAI	Copo em Policarbonato (PC) *(Copo em Polipropileno (PP) sob consulta)* Embalagem Flowpack
	LUXAN 0FL	IP65, liga noite, sistema fail-on, normalmente fechado (NF), ação instantânea (AI)	T2LNFLRNAI	
	LUXAN 0FD C	IP65, liga noite, sistema fail-off, normalmente aberto (NA), ação instantânea (AI)	T2LNFDRNAI	Copo em Policarbonato (PC) *(Copo em Polipropileno (PP) sob consulta)* Embalagem Colmeia
	LUXAN 0FL C	IP65, liga noite, sistema fail-on, normalmente fechado (NF), ação instantânea (AI)	T2LNFLRNAI	

CHAVE BOIA

Controla o nível de líquidos em qualquer reservatório, podendo ser aplicado tanto para proteger a bomba (trabalho sem água) quanto para evitar o transbordamento de água.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Temperatura máxima do líquido: 70°C
- Montagem: Suspensa
- Corrente Máxima (Ith): 16A ou 25A
- Isenta de Mercúrio: controle por micro chave (mecânica)
- Tensão: até 250Vca
- Grau de Proteção: IP68
- Cabo de 1,2m e 2m (16A) / 1,5m (25A)
- Para sistemas com correntes superiores, recomenda-se o uso de um sistema auxiliar de força

CÓDIGOS

MODELOS	CÓDIGOS	CAIXA MASTER
CBS-16 1,2M	05199.0002.01	30
CBS-16 2M	05199.0001.01	24
CBS-25 1,5M	05199.2003.01	30

CAPACIDADE ELÉTRICA

MODELO	CORRENTE (A)	MONOFÁSICO (CV)	
		127Vca	220Vca
CBS-16	16	3/4	1
CBS-25	25	1	2

LINHA VEAR

Série CJX2

Contatores de Corrente Alternada

Indicado para circuitos de tensão nominal de até 690 V CA, 50 ou 60 Hz, e corrente nominal de até 95 A — para estabelecer, interromper, partir com frequência e controlar motores de corrente alternada.



TENSÃO DE ISOLAMENTO	CORRENTE NOMINAL	TENSÃO DA BOBINA	NORMA
690 V (Ui)	9 – 95 A (Ie)	127·220·380 V CA	60947-4 IEC/ABNT

Combinado a bloco de contatos auxiliares, temporizador e dispositivo de intertravamento

A presente proposta é válida por 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão.

3. Formação do Preço

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

São Paulo, 22 de outubro de 2026

.....

Renato Lanzetti Amador – RG 14.011.750
RRW LICITA consultoria em licitações ltda – ME
CNPJ 27.466.469/0001-77