

TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS

Condições a serem verificadas para atendimento da garantia:

VERIFICAÇÃO DAS RODAS

Como regra geral, as verificações dos pneus devem ser realizadas uma vez a cada 8.000 quilômetros. Menos é recomendado se você estiver colocando seu pneu em muito estresse, como viajar fora da estrada. Além disso, se você sentir que há algo diferente na forma como o carro se move, não hesite em fazer um check-up. Afinal, esse serviço pode ajudar a tornar seu passeio mais eficiente em termos de combustível e reduzir o desgaste do veículo em geral.

ALINHAMENTO DE RODAS

O alinhamento das rodas ajusta os ângulos das rodas para garantir que todas as rodas estejam paralelas e perpendiculares ao solo. Seu objetivo é maximizar a vida útil do pneu nivelando o desgaste; e para certificar-se de que o carro se move em linha reta quando conduzido em linha reta em uma boa estrada. Este serviço pode ser um ou todos estes três: Toe , Camber e Caster.

PARTE SUPERIOR DO RODÍZIO

Caster é o ângulo em que sua roda gira ao dirigir. Não há um ângulo padrão em que este rodízio deve ser. Normalmente, os veículos pesados têm menos ângulo porque aumenta o esforço de direção. Mas, independentemente disso, o ângulo de caster para ambas as rodas deve ser o mesmo para evitar que o veículo tenha a tendência de puxar para um lado.

VULCANIZAÇÃO DE PNEU

Os carros enfrentam muita incerteza durante suas viagens. Como são os pneus que estão em contato com o solo, eles levam a pior. A perfuração é um dos danos mais comuns e a vulcanização pode consertá-lo facilmente. Em poucas palavras, é o processo de vedação de furos em um pneu. Não é um remendo imediato, a superfície é preparada para o remendo líquido antes de ser aplicado e deixado endurecer.

ROTAÇÃO DO PNEU

Os pneus desgastam-se de forma desigual, os pneus dianteiros desgastam-se duas vezes mais rápido. Isso ocorre porque ele recebe o estresse de girar e frear. Os pneus direitos costumam se desgastar mais, porque as curvas à direita são mais fechadas e mais frequentes do que as curvas à esquerda. As paredes laterais também se machucam ao bater no meio-fio ao estacionar em paralelo. Para corrigir tudo isso, as posições dos pneus são giradas para evitar o desgaste acelerado de um único pneu.

PRAZO E CONDIÇÕES

Todos os pneus possuem garantia de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação e/ou manufatura, contados da data de aquisição.
A garantia será plenamente atendida desde que preenchidos os requisitos e atestados pelo equipe de corpo técnico competente situada no Brasil.