FICHA TÉCNICA

Pneus para caminhões — 275/80 R 22,5 e 295/80 R 22,5



EMPRESA	LE SENSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ	64.336.487/0001-60
E-MAIL	mfx.licitacoes@gmail.com
CONTATO	(44) 9809-1413
FABRICANTE	QINGDAO LANDSPIDER TIRE CORP., LTD.
MARCA	LANDSPIDER
LINHAS ANALISADAS	LONGTRAXX AP800 e LONGTRAXX DR880
MEDIDAS	275/80 R 22,5 e 295/80 R 22,5
ORIGEM INDICADA NO CATÁLOGO	MADE IN CAMBODIA

Nota: esta ficha foi organizada exclusivamente com base nas informações constantes no catálogo fornecido. Características não apresentadas no catálogo não foram preenchidas por estimativa.

1. LONGTRAXX AP800 — BANDA LONGITUDINAL

O catálogo descreve o LONGTRAXX AP800 como desenvolvido para serviços de longa distância e regionais, adequado para posições de direção (steering) e reboque (trailing).

Especificações informadas no catálogo

Medida	PR	Índice de carga / velocidade	Profundidade / largura da ban
295/80 R 22,5	18PR	154/149M	15 / 230 mm
275/80 R 22,5	18PR	149/146M	15 / 220 mm

Característica	Descrição baseada no catálogo
Construção da banda	Desenho com nervuras longitudinais contínuas, associado à condução estável em linha reta.
Canais longitudinais	Quatro sulcos longitudinais combinados com alta densidade de ranhuras laterais.
Drenagem / aderência	O catálogo informa melhora da resistência à hidroplanagem e tração em diferentes condições climáticas.
Desgaste	Distribuição uniforme da pressão contra o piso e características voltadas à maior durabilidade.
Aplicação	Steering (direção) e trailing (reboque), conforme descrição do fabricante.

Identificação: nesta ficha, a expressão “liso” é usada somente como denominação prática para a banda longitudinal. A denominação formal do catálogo é LONGTRAXX AP800.

2. LONGTRAXX DR880 — BANDA DE TRAÇÃO

O catálogo informa que o LONGTRAXX DR880 é montado em posição de tração (drive position), nos eixos de tração, e foi desenvolvido para serviços de longa distância e regionais, com foco em tração e maior quilometragem.

Especificações informadas no catálogo

Medida	PR	Índice de carga / velocidade	Profundidade / largura da ban
295/80 R 22,5	18PR	154/149M	20 / 238 mm
275/80 R 22,5	18PR	149/146M	20 / 230 mm

Característica	Descrição baseada no catálogo
Largura da banda	Banda mais larga, aumentando o volume da área de contato e contribuindo para maior vida útil.
Profundidade dos sulcos	Sulcos profundos com canais de fluxo cruzado, descritos como favoráveis à aderência e à tração.
Blocos da banda	Blocos interdependentes apresentados para limitar movimentos e melhorar o desgaste uniforme.
Construção interna	Construção interna com tecnologia de 4 cintas (4-belt technology), indicada para aumentar a rigidez da carcaça e da banda
Aplicação	Eixo de tração / drive position, conforme descrição do fabricante.

Identificação: nesta ficha, a expressão “borrachudo” é usada como denominação prática para a banda de tração de desenho blocado. A denominação formal do catálogo é LONGTRAXX DR880.

3. QUADRO COMPARATIVO

Comparação direta dos dados presentes na tabela técnica do catálogo.

Medida	Modelo	Aplicação indicada	PR	Carga/Vel.	Profund.	Largura
295/80 R 22,5	AP800	Direção / Reboque	18PR	154/149M	15	230 mm
275/80 R 22,5	AP800	Direção / Reboque	18PR	149/146M	15	220 mm
295/80 R 22,5	DR880	Eixo de tração	18PR	154/149M	20	238 mm
275/80 R 22,5	DR880	Eixo de tração	18PR	149/146M	20	230 mm

4. TECNOLOGIAS E CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tecnologia / item	Informação do catálogo
I-FEAT	Integrated Finite Element Analysis Technology.
Tread	Melhora do desgaste uniforme da banda e maior durabilidade.
Compound	Maior durabilidade e menor geração de calor, conforme o catálogo.
Carcass line	Projeto otimizado de cavidade do molde e distribuição otimizada de tensão na carcaça.
Bead	Maior durabilidade do talão e distribuição otimizada de tensão entre talão e aro.

5. DADOS DO FABRICANTE PRESENTES NO CATÁLOGO

Fabricante: Qingdao Landspider Tire Corp., Ltd.

Endereço indicado no catálogo: No. 8-101, Yulan Guoji 702 Shanhe Road, Chengyang District, Qingdao, China.

Site indicado: www.landspidertire.com

Origem indicada: Made in Cambodia.

Campos não informados no catálogo: largura total do pneu, diâmetro externo, aro recomendado, pressão de calibragem, capacidade de carga em kg, composição detalhada da carcaça, DOT, certificações e garantia. Esses dados não foram incluídos para preservar a fidelidade ao material de origem.