FICHA TÉCNICA

Pneus LANVIGATOR — 275/80 R 22,5 e 295/80 R 22,5





EMPRESA	LE SENSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ	64.336.487/0001-60
E-MAIL	mfx.licitacoes@gmail.com
CONTATO	(44) 9809-1413
MARCA	LANVIGATOR
MODELOS ANALISADOS	S201 (banda longitudinal) e T609 (banda blocada/mista)
MEDIDAS	275/80 R 22,5 e 295/80 R 22,5

Nota: os dados desta ficha foram organizados diretamente a partir do catálogo LANVIGATOR fornecido. Não foram incluídas especificações não comprovadas pelo catálogo.

1. LANVIGATOR S201 — BANDA LONGITUDINAL / “LISO”

O catálogo classifica o S201 como All Position para aplicação de longa distância. O desenho possui cinco nervuras e lamelas, com foco em quilometragem, desgaste uniforme e estabilidade lateral.

Especificações exatas do catálogo

Medida	Índice de carga (LI)	Velocidade	Aro padrão	Prof. banda	Diâmetro	Largura	Carga máx. KG (S/D)	Pressão	PR
275/80 R 22,5	149/146	M	8,25	14,5 mm	1011 mm	282 mm	7160/6610	131 kPa / 19 psi	18PR
295/80 R 22,5	152/149	M	9,00	15,5 mm	1036 mm	292 mm	7830/7160	131 kPa / 19 psi	18PR
295/80 R 22,5	154/151	M	9,00	15,5 mm	1036 mm	292 mm	8270/7600	131 kPa / 19 psi	18PR

Características do S201 informadas pelo fabricante:

Característica	Descrição do catálogo
Lamelas de alta densidade	Favorecem a frenagem em piso molhado, mantendo boa quilometragem.
Proteção no fundo dos sulcos	Ajuda a reduzir a retenção de pedras.
Durabilidade	O fabricante destaca maior quilometragem e estabilidade lateral.
Aplicação	All Position — longa distância.

Observação comercial: “liso” é usado aqui somente como identificação prática da banda longitudinal. A nomenclatura oficial do catálogo é S201.

2. LANVIGATOR T609 — BANDA BLOCADA / “BORRACHUDO”

O catálogo classifica o T609 como All Position na categoria On & Off Mixed. O modelo apresenta blocos e desenho voltado a condições de estrada mistas.

Especificações exatas do catálogo para 275/80 R 22,5

da	Padrão	LI	Velocidade	Aro padrão	Prof. banda	Diâmetro	Largura	Carga máx. KG (S/D)	Pressão	PR
0 R 22,5	T609	149/146	M	8,25	16,5 mm	1015 mm	288 mm	7160/6610	131 kPa / 19 psi	18

Atenção: no catálogo fornecido, o padrão T609 não apresenta 295/80 R 22,5. Por isso, não foi criada uma especificação para 295/80 R 22,5 nesse modelo.

Para 295/80 R 22,5 em uma banda de tração/blocada da LANVIGATOR, o catálogo apresenta outros padrões, como D801/D860, mas eles não devem ser tratados como T609.

Características do T609 informadas pelo fabricante:

Característica	Descrição do catálogo
Construção da carcaça	Construção otimizada para melhor durabilidade.
Região do talão	Materiais de carcaça de alta resistência reforçam a região do talão e aumentam a capacidade de carga.
Ombro	Desenho de blocos deslocados no ombro com composto de sílica, oferecendo tração e resistência ao desgaste.
Aplicação	All Position — On & Off Mixed.

Observação comercial: “borrachudo” é usado aqui somente como denominação prática para o desenho blocado/misto. A nomenclatura oficial do catálogo é T609.

3. ALTERNATIVA DE TRAÇÃO — LANVIGATOR D801

Como o T609 não possui 295/80 R 22,5 no catálogo, esta seção registra separadamente o modelo D801, que é classificado pelo fabricante como Drive Position e possui as duas medidas solicitadas.

Medida	LI	Velocidade	Aro padrão	Prof. banda	Diâmetro	Largura	Carga máx. KG (S/D)	Pressão	PR
275/80 R 22,5	149/146	M	8,25	20 mm	1022 mm	282 mm	7160/6610	131 kPa / 19 psi	18PR
295/80 R 22,5	152/149	M	9,00	20 mm	1045 mm	312 mm	7830/7160	131 kPa / 19 psi	18PR
295/80 R 22,5	154/151	M	9,00	20 mm	1045 mm	308 mm	8270/7390	131 kPa / 19 psi	20PR

Características	Descrição do catálogo
Bloco central interligado	Ajuda a melhorar a estabilidade da banda.
Composto e carcaça	Desenvolvidos para oferecer boa quilometragem.
Desenho largo	Favorece a tração em serviço rodoviário e diferentes condições sazonais.
Aplicação	Drive Position — Long Haul.

Importante: os dois registros de 295/80 R 22,5 refletem as duas configurações que aparecem separadamente na tabela do catálogo, com diferentes índices de carga. Eles não foram mesclados nem tratados como uma única especificação.

4. QUADRO RESUMO PARA LICITAÇÕES

Modelo	Tipo de banda	Aplicação	275/80 R 22,5	295/80 R 22,5
S201	Longitudinal / “liso”	All Position / Long Haul	SIM	SIM
T609	Blocada / “borrachudo”	All Position / On & Off Mixed	SIM	NÃO consta
D801	Blocada / tração	Drive Position / Long Haul	SIM	SIM

5. DADOS E OBSERVAÇÕES DE CONFERÊNCIA

• O catálogo utiliza “LI” para o índice de carga e “SR” para o código de velocidade. Nesta ficha, os códigos foram apresentados também no formato convencional de velocidade.

• Para 295/80 R 22,5, o catálogo apresenta mais de uma configuração em alguns padrões. Os registros foram mantidos separados para evitar perda de informação.

• Não foram inventados dados de DOT, garantia, certificações, composição detalhada da carcaça ou outras informações que não estejam presentes nas tabelas consultadas.

• As expressões “liso” e “borrachudo” são apenas denominações comerciais/práticas usadas nesta ficha; os nomes oficiais são os padrões S201, T609 e D801.

Empresa responsável pela apresentação da ficha: LE SENSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA · CNPJ 64.336.487/0001-60 · mfx.licitacoes@gmail.com — (44) 9809-1413.