







AT-1360

R-1 TT/TL

Construção
Viés

Maquinaria
Trator

Aplicações
Direção, Operações de Campo

Categoria
Pneus agrícolas | Pneus da roda traseira do trator R-1

Descrição

O AT 1360 é um pneu confiável para eixo dianteiro, projetado para tratores que operam em áreas agrícolas. Oferece direção precisa, alta resistência ao desgaste e tração confiável em solos lamacentos ou macios. Construído com uma carcaça de nylon resistente e um desenho otimizado da banda de rodagem, garante estabilidade e longa vida útil.

Desempenho

- Estabilidade da direção
- Resistência a danos
- Banda de rodagem autolimpante
- Longa vida útil
- Controle Antiderrapante

SOLICITAR ORÇAMENTO

Especificações dos pneus

Tamanho: Todos Classificação PLY: Todos Baixar PDF

Diagrama do miçanga	Tamanho	Classificação de camadas	Aro de suporte	Diâmetro total		Largura da seção		RC	Câmera SLR	Capacidade de carga		Velocidade		Índice Si/Li	Pressão de inflação	
			polegada	mm	polegada	mm	polegada	mm	mm	kg	libras	km/h	mph		bar	psi
24"	12,4-24	8	W 11	1160	45,7	315	12.4	3410	539	1285	2830	40	25	117 A8	2.2	32
24"	12,4-24	12	W 11	1160	45,7	315	12.4	3410	539	1600	3520	40	25	124 A8	3.3	48
24"	13,6-24	12	W 12	1190	46,9	345	13.6	3657	562	1500	3300	40	25	122 A8	2.2	32
24"	14,9-24	8	W 13	1265	49,8	375	14,8	3719	583	1600	3520	40	25	124 A8	1.8	26
24"	14,9-24	12	W 13	1265	49,8	375	14,8	3719	583	2000	4410	40	25	132 A8	2.6	38
24"	16,9-24	8	L 15L	1335	52,6	429	16,9	3950	615	2060	4542	30	19	133 A6	1.7	25
24"	16,9-24	10	L 15L	1335	52,6	429	16,9	3950	615	2240	4940	30	19	136 A6	2.1	29
24"	16,9-24	12	L 15L	1335	52,6	425	16,7	3950	615	2060	4540	40	25	133 A8	2.2	32
24"	16,5/80-24	8	L 15L	1335	52,6	425	16,7	3950	615	1850	4080	40	25	129 A8	1.7	24
24"	16,5/80-24	12	L 15L	1335	52,6	425	16,7	3950	615	2060	4540	40	25	133 A8	2.2	32
26"	13,6-26	8	W 12	1270	50	352	13.9	3657	562	1600	3530	40	25	124 A8	2,39	34
26"	13,6-26	12	W 12	1270	50	352	13.9	3657	562	1900	4188	40	25	130 A8	2.9	42
26"	14,9-26	8	W 13	1315	51,8	385	15.2	3863	608	1650	3640	40	25	125 A8	1.8	26
26"	14,9-26	12	W 13	1315	51,8	385	15.2	3863	608	2000	4410	40	25	132 A8	2,5	36

Diagrama do miçanga	Tamanho	Classificação de camadas	Aro de suporte	Diâmetro total		Largura da seção		RC	Câmera SLR	Capacidade de carga		Velocidade		Índice Si/Li	Pressão de inflação	
			polegada	mm	polegada	mm	polegada	mm	mm	kg	libras	km/h	mph		bar	psi
26"	16,9-26	12	L 15L	1384	54,5	429	16,9	4183	625	2060	4540	40	25	133 A8	1.9	28
26"	16,9-26	14	L 15L	1384	54,5	420	16,5	4183	625	2300	5070	40	25	137 A8	2.4	35
26"	18,4-26	12	L 16L	1450	57.1	420	16,5	4250	650	2650	5840	40	25	142 A8	2.2	32
26"	18,4-26	14	L 16L	1450	57.1	467	18,4	4250	650	3075	6780	40	25	147 A8	2.6	38
26"	23.1-26	12	DW 20 AB	1585	62,4	587	23.1	4615	700	3250	7150	40	25	149 A8	1.7	24
26"	23.1-26	14	DW 20 AB	1585	62,4	587	23.1	4615	700	3550	7850	40	25	152 A8	1.9	28
26"	23.1-26	16	DW 20 AB	1585	62,4	587	23.1	4615	700	3875	8540	40	25	155 A8	2.2	32
26"	23.1-26	18	DW 20 AB	1585	62,4	587	23.1	4615	700	4125	9094	40	25	157 A8	2.4	35
28"	11.2-28	8	W 10	1205	47,4	280	11	3540	565	1120	2470	40	25	112 A8	2.1	30
28"	11.2-28	12	W 10	1205	47,4	280	11	3540	565	1320	2910	40	25	118 A8	2.6	38
28"	12.4-28	6	W 11	1260	49,6	320	12.6	3704	889	1150	2540	40	25	113 A8	1.7	24
28"	12.4-28	8	W 11	1260	49,6	320	12.6	3704	889	1400	3090	40	25	120 A8	2.2	32
28"	12.4-28	12	W 11	1260	49,6	320	12.6	3704	889	1450	3200	40	25	121 A8	2.4	35
28"	13.6-28	8	W 12	1310	51,6	345	13.6	3851	610	1500	3300	40	25	122 A8	1.9	28
28"	13.6-28	12	W 12	1310	51,6	345	13.6	3851	610	1900	4180	40	25	130 A8	2.9	42
28"	14.9-28	8	W 13	1361	53,6	375	14,8	4013	634	1700	3740	40	25	126 A8	1.8	26
28"	14.9-28	12	W 13	1361	53,6	375	14,8	4013	634	2060	4540	40	25	133 A8	2.6	38
28"	14.9-28	14	W 13	1361	53,6	375	14,8	4013	634	2120	4674	40	25	134 A8	3.3	48
28"	16,9-28	8	L 15L	1435	56,5	430	16,9	4310	655	1950	4300	40	25	131 A8	1,65	24
28"	16,9-28	10	L 15L	1435	56,5	430	16,9	4310	655	2120	4680	40	25	134 A8	1.9	28
28"	16,9-28	12	L 15L	1435	56,5	430	16,9	4310	655	2240	4930	40	25	136 A8	2.1	30
28"	16,9-28	16	L 15L	1435	56,5	430	16,9	4310	655	2500	5510	40	25	140 A8	2.6	37
30"	14,9-30	8	W 11, W 12	1415	55,7	378	14,9	4316	659	1750	3860	40	25	127 A8	1.8	26
30"	14,9-30	10	W 11, W 12	1415	55,7	378	14,9	4316	659	1950	4300	40	25	131 A8	2.2	32
30"	14,9-30	12	W 11, W 12	1415	55,7	378	14,9	4316	659	2100	4630	40	25	134 A8	2,5	36
30"	16,9-30	8	L 15L	1485	58,5	430	16,9	4366	688	2000	4400	40	25	132 A8	1,65	24
30"	16,9-30	10	L 15L	1485	58,5	430	16,9	4366	688	2240	4940	40	25	136 A8	1.9	28
30"	16,9-30	12	L 15L	1485	58,5	430	16,9	4366	688	2500	5520	40	25	140 A8	2.3	34
30"	16,9-30	14	L 15L	1485	58,5	430	16,9	4366	688	2725	6000	40	25	143 A8	2.8	40
30"	18,4-30	8	L 16L	1545	60,8	460	18.1	4542	714	2180	4800	40	25	135 A8	1.4	20
30"	18,4-30	12	L 16L	1545	60,8	460	18.1	4542	714	2900	6400	40	25	145 A8	2.2	32
30"	18,4-30	14	L 16L	1545	60,8	460	18.1	4542	714	3250	7160	40	25	149 A8	2,5	36
30"	18,4-30	16	L 16L	1545	60,8	460	18.1	4542	714	3450	7610	40	25	151 A8	2.8	41
30"	23.1-30	12	DW 20 AB	1700	66,9	600	23,6	5217	773	3876	8545	30	19	155 A6	1,75	25
30"	23.1-30	16	DW 20 AB	1700	66,9	600	23,6	5217	773	4500	9920	30	19	160 A6	2.1	30
30"	23.1-30	18	DW 20 AB	1700	66,92	600	23,6	5217	773	5000	11023	30	19	164 A6	2.6	38
30"	23.1-30	16	DW 20 AB	1700	66,9	600	23,6	5217	773	4000	8820	30	19	156 A6	2,25	33
32"	30,5-32	16	DW27B	1865	73,4	770	30,3	5520	831	5000	11025	30	19	164 A6	2.7	39
34"	16,9-34	8	L 15L	1585	62,4	429	16,9	4838	736	2120	4680	40	25	134 A8	1,65	24
34"	16,9-34	10	L 15L	1585	62,4	429	16,9	4838	736	2360	5200	40	25	138 A8	1.9	28
34"	16,9-34	12	L 15L	1585	62,4	429	16,9	4838	736	2500	5510	40	25	140 A8	2.2	32
34"	16,9-34	14	L 15L	1585	62,4	429	16,9	4838	736	2575	5675	40	25	141 A8	2.3	34

Diagrama do miçanga	Tamanho	Classificação de camadas	Aro de suporte	Diâmetro total		Largura da seção		RC	Câmera SLR	Capacidade de carga		Velocidade		Índice Si/Li	Pressão de inflação	
			polegada	mm	polegada	mm	polegada	mm	mm	kg	libras	km/h	mph		bar	psi
34"	18,4-34	8	L 16L	1650	65	465	18.3	4851	766	2300	5080	40	25	137 A8	1.4	20
34"	18,4-34	10	L 16L	1650	65	465	18.3	4851	766	2725	6000	40	25	143 A8	1.8	26
34"	18,4-34	12	L 16L	1650	65	465	18.3	4851	766	3000	6600	40	25	146 A8	2.2	32
34"	18,4-34	14	L 16L	1650	65	465	18.3	4851	766	3250	7160	40	25	149 A8	2.6	38
34"	18,4-34	16	L 16L	1650	65	465	18.3	4851	766	3550	7830	40	25	152 A8	3	44
34"	20,8-34	12	L 18L	1732	68,2	528	20,8	5109	797	3250	7160	40	25	149 A8	1.8	26
34"	20,8-34	14	L 18L	1732	68,2	528	20,8	5109	797	3450	7600	40	25	151 A8	2.1	30
34"	20,8-34	16	L 18L	1732	68,2	528	20,8	5109	797	3650	8050	40	25	153 A8	2.3	34
38"	13.6-38	8	W 12	1565	61,6	345	13.6	4661	738	1700	3740	40	25	126 A8	1.9	28
38"	13.6-38	10	W 12	1565	61,6	345	13.6	4661	738	1900	4180	40	25	130 A8	2,35	34
38"	13.6-38	12	W 12	1565	61,6	345	13.6	4661	738	2180	4800	40	25	135 A8	2.9	42
38"	13.6-38	14	W 12	1565	61,6	345	13.6	4661	738	2430	4800	40	25	139 A8	3.2	46
38"	14.00-38	8	W 12	1565	61,6	345	13.6	4661	738	1700	3740	40	25	126 A8	1.9	28
38"	14.00-38	10	W 12	1565	61,6	345	13.6	4661	738	1900	4180	40	25	130 A8	2,35	34
38"	14.00-38	12	W 12	1565	61,6	345	13.6	4661	738	2180	4800	40	25	135 A8	2.9	42
38"	14.00-38	14	W 12	1565	61,6	345	13.6	4661	738	2430	4800	40	25	139 A8	3.2	46
38"	14,9-38	10	L 14L	1585	62,4	395	15,6	4660	746	2060	4540	40	25	133 A8	2.2	32
38"	14,9-38	12	L 14L	1585	62,4	395	15,6	4660	746	2240	4940	40	25	136 A8	2.6	38
38"	14,9-38	14	L 14L	1585	62,4	395	15,6	4660	746	2430	5360	40	25	139 A8	3	44
38"	15,5-38	8	L 14L	1585	62,4	395	15,6	4660	746	1950	4300	40	25	131 A8	1.8	26
38"	15,5-38	10	L 14L	1585	62,4	395	15,6	4660	746	2060	4540	40	25	133 A8	2.2	32
38"	15,5-38	12	L 14L	1585	62,4	395	15,6	4660	746	2240	4940	40	25	136 A8	2.6	38
38"	15,5-38	14	L 14L	1585	62,4	395	15,6	4660	746	2430	5360	40	25	139 A8	3	44
38"	16,9-38	8	L 15L	1685	66,3	429	16,9	4954	788	2240	4940	40	25	136 A8	1.7	24
38"	16,9-38	10	L 15L	1685	66,3	429	16,9	4954	788	2360	5200	40	25	138 A8	2	29
38"	16,9-38	12	L 15L	1685	66,3	429	16,9	4954	788	2575	5680	40	25	141 A8	2.3	33
38"	16,9-38	14	L 15L	1685	66,3	429	16,9	4954	788	2725	6000	40	25	143 A8	2.6	38
38"	18,4-38	8	L 16L	1750	68,9	465	18.3	5145	815	2430	5360	40	25	139 A8	1.4	20
38"	18,4-38	10	L 16L	1750	68,9	465	18.3	5145	815	2900	6400	40	25	145 A8	1.8	26
38"	18,4-38	12	L 16L	1750	68,9	465	18.3	5145	815	3250	7150	40	25	149 A8	2.2	32
38"	18,4-38	14	L 16L	1750	68,9	465	18.3	5145	815	3450	7600	40	25	151 A8	2,5	36
38"	18,4-38	16	L 16L	1750	68,9	465	18.3	5145	815	3550	7820	40	25	152 A8	2.8	40
38"	20,8-38	10	L 18L	1835	72,2	530	20,9	5395	852	3150	6940	40	25	148 A8	1.8	26
38"	20,8-38	12	L 18L	1835	72,2	530	20,9	5395	852	3550	7850	40	25	152 A8	1.9	28
38"	20,8-38	14	L 18L	1835	72,2	530	20,9	5395	852	3875	8550	40	25	155 A8	2.2	32
38"	20,8-38	16	L 18L	1835	72,2	530	20,9	5395	852	4125	9090	40	25	157 A8	2,5	36
42"	12.4-42	10	W 10	1630	64.1	322	12.7	5011	770	2060	4541	40	25	133 A8	2.8	40
42"	18.4-42	14	L 16L	1857	73,1	487	19.2	5460	864	3650	8050	40	25	153 A8	2,5	36

Produtos relacionados



AT-324

O pneu Dual Rib para plantadeira foi projetado para oferecer direção precisa e estabilidade...



AT-999

O AT 909 é um pneu de alta resistência com 14 lonas, projetado para transporte pesado em...



AT-909

O AT 909 é um pneu de alta resistência com 14 lonas, projetado para transporte pesado em...

ASIAN TIRE FACTORY

Projetado para oferecer desempenho superior em todas as condições de trabalho, mesmo em ambientes exigentes.

Links rápidos

- Lar
- Sobre nós
- Blog
- Qualidade
- Contate-nos
- Cuidados com os pneus
- Pesquisa e Desenvolvimento

Segmentos de pneus

- Pneus agrícolas
- Pneus industriais/OTR
- Pneus comerciais
- Pneus maciços
- Tubos de butil

Contato

D-37, Ponto Focal, Jalandhar, Punjab, Índia, 144004

exports@atftyre.com, atf@atftyre.com

+91-181-5083063 – 64

Assine nossa newsletter e fique sempre em contato!

Insira o endereço de e-mail

Inscrever-se

© 2025 Asian Tyre Factory (ATF). Todos os direitos reservados. | Desenvolvido por BrandMonkey

Termos e Condições | Política de Privacidade