Pneus OTR (Fora de Estrada)

FORERUNNER - Pneus diagonais para máquinas niveladoras "G"

- O pneu QH-808 de construção diagonal sem câmara de ar é indicado para terrenos fofos, como nivelamento e remoção.
- O pneu oferece excelente tração e melhor resistências laterais (maneabilidade).

Vantagens
- Desenho formado por barras autolimpantes dispostas transversalmente.
- Maior resistência aos impactos e a cortes.



CLASSIFICAÇÃO: Máquinas niveladoras G-2			
Medida	**13.00-24**	**14.00-24**	**17.5-25**
Capacidade de lonas	16TL	16TL	16TL
Largura do aro recomendado (pol.)	10W	10W	14.00/1.5
Diâmetro externo (mm)	1.278	1.348	1.350
Largura da seção (mm)	333	362	445
Pressão para carga máxima (psi)	54	47	69
Capacidade de carga por pneu (Kg)	3.180	3.550	7.300
Símbolo de velocidade	10 Km/h	10 Km/h	10 Km/h
Profundidade dos sulcos	27,0	27,0	27,0

TL = pneu montado sem câmara de ar.

FORERUNNER - Pneus diagonais para máquinas fora de estrada "E/L".

- O pneu FORERUNNER de construção diagonal é indicado para todos os tipos de serviços severos de movimentação e carregamentos.
- O pneu oferece excepcional capacidade de flutuação e resistência a calor.

Vantagens
- Elevada resistência ao desgaste, impactos, cortes e máxima tração.



CLASSIFICAÇÃO: Máquinas fora de estrada E/L-3				
Medida	**16.00-25**	**17.5-25**	**20.5-25**	**23.5-25**
Capacidade de lonas	28TL	16TL	20TL	20TL
Largura do aro recomendado (pol.)	11.25	14.00/1.5	17.00/2.0	19.50/2.5
Diâmetro externo (mm)	1.493	1.350	1.490	1.615
Largura da seção (mm)	432	445	520	595
Pressão para carga máxima (psi)	108 (L) / 83 (E)	69	65	54
Capacidade de carga por pneu (Kg)	11.500 (L) / 6.700 (E)	7.300	9.500	10.900
Símbolo de velocidade	10 Km/h (L) / 50 Km/h (E)	-	-	-
Profundidade dos sulcos	25,0	25,0	27,0	32,0

TL = pneu montado sem câmara de ar.