



# HS205

Característica do padrão:
Design de banda de rodagem aprimorado, alta resistência ao desgaste e resistência ao desgaste excêntrico.
Baixa resistência ao rolamento, economia de combustível e boa dirigibilidade.

Condições adequadas:
Pneu de direção/reboque adequado para transporte de longa distância, rodando em estradas de alta qualidade.



| TAMANHO | | ARO PADRÃO | INDICE DE CARGA E VELOCIDADE | DIÂMETRO EXTERNO (mm) | LARGURA DA SEÇÃO (mm) | CARGA MÁXIMA SIMPLES / DUPLO | PRESSÃO MAX (KPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 146/143M | 1050 | 279 | 3000/2725 | 830 |
| 11R24.5 | 16 | 8.25 | 149/146L | 1100 | 279 | 3250/3000 | 830 |
| 205/75R17.5 | 16 | 6.00 | 124/122M | 753 | 205 | 1600/1500 | 750 |
| 215/75R17.5 | 16 | 6.00 | 126/124M | 767 | 212 | 1700/1600 | 700 |
| 225/70R19.5 | 14 | 6.75 | 128/126M | 811 | 226 | 1800/1700 | 760 |
| 235/75R17.5 | 16 | 6.75 | 132/130M | 797 | 233 | 2000/1900 | 775 |
| 245/70R19.5 | 16 | 7.50 | 135/133M | 833 | 248 | 2180/2060 | 830 |
| 255/70R22.5 | 16 | 7.50 | 140/137M | 930 | 255 | 2500/2300 | 830 |
| 265/70R19.5 | 16 | 7.50 | 140/138M | 867 | 262 | 2500/2360 | 775 |
| 275/70R22.5 | 16 | 8.25 | 148/145M | 958 | 276 | 3150/2900 | 900 |
| 285/75R24.5 | 16 | 8.25 | 147/144L | 1056 | 283 | 3075/2800 | 830 |
| 295/75R22.5 | 16 | 9.00 | 146/143L | 1014 | 298 | 3000/2725 | 830 |

https://www.kapsentyre.com/