SUNFULL
TIRES

Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd.
Dawang Economic Development Zone, Dongying, Shandong, 257335, China
Tel: +86 546 6893270 Fax: +86 546 6893669
Website: http://www.changfengtires.com
E-mail: sales@changfengtires.com

Ver:25-2

双 丰
SUNFULL

SUNFULL
TIRES



PCR & LTR

Catálogo de Pneus



SF-05

Série	Tamanho	Camada Classificação	Velocidade de Carregamento Índice	Velocidade de Carregamento Classificação
LT	145R12LT	8PR	86/84	Q
	155R12C	8PR	88/86	Q
	155R13C	8PR	90/88	Q
	165R13C	8PR	94/92	R
	175R13C	8PR	97/95	R
	175R14C	8PR	99/98	R
	185R14C	8PR	102/100	R
	195R14C	8PR	106/104	R
	205R14C	8PR	109/107	Q
	195R15C	8PR	106/104	R
	205R16C	8PR	110/108	Q
	215/60R16C	8PR	108/106	R
	175/65R14C	6PR	90/88	T
	205/65R15C	6PR	102/100	T
	195/65R16C	8PR	104/102	T
	205/65R16C	8PR	107/105	T
	215/65R16C	8PR	109/107	T
	225/65R16C	8PR	112/110	T
	235/65R16C	8PR	115/113	T
	235/65R16C	10PR	121/119	R
	165/70R13LT	6PR	88/86	S
	165/70R14C	6PR	89/87	R
	175/70R14LT	6PR	95/93	S
	195/70R15C	8PR	104/102	R
	205/70R15C	8PR	106/104	R
	215/70R15C	8PR	109/107	R
	225/70R15C	8PR	112/110	R
	185/75R16C	8PR	104/102	R
	195/75R16C	8PR	107/105	R
	205/75R16C	8PR	110/108	R
	215/75R16C	10PR	116/114	R
	225/75R16C	12PR	121/120	R



30-40 cm

Classificação de Velocidade: Q-T

Características	Benefícios
Estrutura reforçada composta por duas cintas de aço e protetor totalmente em nylon	Oferece resistência extra a perfurações e capacidade robusta de carga
Sulco vertical em zigue-zague com lamelas contínuas	Oferece excelente aderência em piso molhado e seco
Composto especial da banda de rodagem resistente à abrasão	Proporciona maior quilometragem com redução de calor
Design de ombro sólido com ranhuras largas e lamelas contínuas	Proporciona manuseio responsivo, desgaste uniforme e excelente evacuação de água